

封闭电炉/万用电炉 (KL/DK 系列)

■产品特点:

- 冷轧板喷涂外壳。
- 无级调温。
- DL:全封闭式加热, 无明火, 防水功能。
- 倾 斜全封闭控制面板, 防止溢出液体侵蚀控制系统

■安全性:

- DL 型具有防水功能。

■技术参数:



型号		DK-98-II					
规格	DL-I-15	单联 1kw	单联 2kw	双联	四联	六联	
方式	热传导						
构 成	外装	冷轧钢板, 表面耐药品性涂装					
	加热器	铁氟龙全封闭 加热盘	电阻丝				
	额定功率	1.5kw	1.0kw	2.0KW	1KW*2	1KW*4	1KW*6
	温度控制方式	变阻器无极调 节					
	加热盘尺寸 (宽*深*高 mm)	φ180	125*125	155*155	125*125	125*125	125*125
	外形尺寸 (宽*深*高 mm)	250*290*80	150*180*140	185*220*160	305*180*140	610*180*140	910*180*140
	外包装尺寸 (宽*深*高 mm)	280*300*90	200*215*220	230*250*220	335*215*220	660*215*220	950*215*220
	电源 (50/60Hz) 最大额定电	AC220V/6.8A	AC220V/4.5A	AC220V/9.1A	AC220V/9.1A	AC220V/18.2A	AC220V/27.3A
	净重/毛重 kg	1.8/2	1.5/2	2.5/3.5	3/4	5.3/6.8	7.5/9