

HTY-601 集菌仪

该产品可广泛适用于无菌制剂的无菌检查，包括抗生素类及含有抑菌成分的制剂、无菌原料药、大输液、水针剂、灭菌医疗器械、灭菌注射用水等，亦可配合薄膜过滤器用于药品、食品、饮料等行业的微生物限度检查。

HTY-601 集菌仪配合 Steritailin®集菌培养器构成无菌检测系统，通过集菌仪的定向蠕动加压作用，供试品被转移至培养器杯体内并正压过滤，过滤后冲洗滤膜除去产品的抑菌性（如有必要），然后在滤器内灌装培养基进行培养，以检验供试品是否含菌。

主要特点:

1. 超小型设计，减少了对超净操作台的占用空间与气流干扰；
2. 操作开关位于机身侧面，防止液体渗入仪器内部；
3. 泵头具有安全保护功能，避免误操作时对人员的伤害；
4. 采用无级调速，具有转速记忆功能；
5. 不锈钢机壳经镜面处理，表面光洁平整，便于清洁和消毒处理；
6. 采用防水接口的脚踏开关。

技术指标：

1. 电源：AC 220V/50Hz
2. 功率：60W
3. 转速：15-300rpm
4. 悬架总高度：43cm
5. 重量：11.5 kg
6. 外形尺寸：22.5×34×10.5cm

