

生物组织摊烤片机

YD-AB1 生物组织摊烤片机

集摊片、烤片于一体；
摊片、烤片温度:RT ~ 90°C可调,精度:±1°C；
中(英)文液晶触摸屏动态显示实际和设置温度；
采用美国 ATMEL 微处理控制技术和新型发热材料；
有记忆功能,控制运行后自动保存设置温度；
电源:AC220V±10%,50±1Hz,功率:550VA；



YD-AB2 生物组织摊烤片机

集摊片、烤片于一体；
摊片、烤片温度:RT ~ 90°C可调,精度:±1°C；
斜插式烤盘可放≤50个玻片；
中(英)文液晶触摸屏动态显示实际和设置温度；
采用美国 ATMEL 微处理控制技术,自动恒温控制；
有记忆功能,控制运行后自动保存设置温度；
*百叶式黑色特氟龙涂层表面处理防划伤烤片盒；
电源:AC220V±10%,50±1Hz,功率:550VA；
外形尺寸:390×360×300mm；



YD-AB2 生物组织摊烤片机

集摊片、烤片、烘片于一体；
摊、烤、烘片温度:RT ~ 90°C可调,精度:±1°C；
斜插式烤盘可放≤60个玻片；
中(英)文液晶触摸屏动态显示实际和设置温度；
采用美国 ATMEL 微处理控制技术,自动恒温控制；
有记忆功能,控制运行后自动保存设置温度；
*百叶式黑色特氟龙涂层表面处理防划伤烤片盒；
电源:AC220V±10%,50±1Hz,功率:550VA；
外形尺寸:480×580×200mm；

